





| <b>Hahn</b><br><b>KT-EV</b><br><b>KT-SN</b><br><b>KT-SV</b>   |                        |  |  |
|---|--|---|--|
| <b>Aree di applicazione</b><br>Porte in PVC<br>Abitazioni<br>Edifici pubblici   | ✓<br>✓<br>✗  | ✓<br>✓<br>✗   | ✓<br>✓<br>✗  |
| <b>Materiale</b><br>Profili in alluminio estruso  | ✓  | ✓   | ✓  |
| <b>Dimensioni</b><br>Larghezza<br>Altezza   | <br>102,5 mm<br>97 mm | 85 mm<br>97 mm  | 85 mm<br>97 mm   |
| <b>Resistenza / Capacità di carico</b>  | 120 kg   | 80 kg   | 80 kg  |
| <b>Privo di manutenzione</b>  | ✓  | ✓   | ✓  |
| <b>Colori</b><br>Colori-RAL   | ✓  | ✓   | ✓  |
| <b>Fissaggio/montaggio</b><br>Elevato grado di premontaggio<br>KT-Fix<br>Fissaggio diretto/vite standard/vite autopercorante<br>Utilizzabile per montaggio mano destra/sinistra<br>Senza interruzione della guarnizione<br>Fissaggio laterale supplementare sul sormonto  | ✓<br>✓<br>✓/✓<br>✓<br>✓<br>✗   | ✓<br>✗<br>✓/✓<br>✓<br>✓<br>✓  | ✓<br>✗<br>✓/✓<br>✓<br>✓<br>✗   |
| <b>Intervalli di altezza di sormonto</b><br>15–20 mm<br>16,5–21,5 mm<br>18–23 mm<br>20–25 mm<br>22–27 mm  | ✓<br>✓<br>✓<br>✗<br>✓  | ✓<br>✓<br>✓<br>✗<br>✓   | ✓<br>✓<br>✓<br>✗<br>✓  |
| <b>Versioni speciali per telai stretti e molto stretti</b>  | ✓  | ✗   | ✓  |
| <b>Regolazione</b><br>Regolazioni fattibili da una persona sola<br>In 6 direzioni con anta appesa<br>Senza modificazione dell'estetica<br>Regolazione orizzontale<br>Regolazione verticale<br>Regolazione della pressione sulla guarnizione in continuo<br>±2,5 mm/+0,5 mm aggiuntivo all'interno dell'intervallo di sormonto | ✓<br>✓<br>✓<br>in continuo ±5 mm<br>in continuo +3/-2 mm<br>✓/✗  | ✓<br>✓<br>✓<br>in continuo ±5 mm<br>in continuo +3/-2 mm<br>✓/✗                   | ✓<br>✓<br>✓<br>in continuo ±5 mm<br>in continuo +3/-2 mm<br>✓/✗                    |
| <b>Certificati</b><br>Certificato CE secondo EN 1935:2002<br>SKG  | ✓<br>2 stelle  | ✓<br>2 stelle   | ✓<br>✗   |