

**Hahn**  
**KT-N 6R**  
**KT-V 6R**  
**KT-EN**



<b>Aree di applicazione</b>			
Porte in PVC	✓	✓	✓
Abitazioni	✓	✓	✓
Edifici pubblici	✓	✓	✗
<b>Materiale</b>			
Profili in alluminio estruso	✓	✓	✓
<b>Dimensioni</b>			
Larghezza	99 mm	106 mm	102,5 mm
Altezza	112 mm	112 mm	97 mm
<b>Resistenza / Capacità di carico</b>	160 kg	160 kg	120 kg
<b>Privo di manutenzione</b>	✓	✓	✓
<b>Colori</b>			
Colori-RAL	✓	✓	✓
<b>Fissaggio/montaggio</b>			
Elevato grado di premontaggio	✓	✓	✓
KT-Fix	✓	✓	✗
Fissaggio diretto/vite standard/vite autopercorante	✓/✗	✓/✗	✓/✓
Utilizzabile per montaggio mano destra/sinistra	✓	✓	✓
Senza interruzione della guarnizione	✓	✓	✓
Fissaggio laterale supplementare sul sormonto	✓	✗	✓
<b>Intervalli di altezza di sormonto</b>			
15–20 mm	✓	✓	✓
16,5–21,5 mm	✓	✓	✓
18–23 mm	✓	✓	✓
20–25 mm	✓	✓	✗
22–27 mm	✓	✓	✓
<b>Versioni speciali per telai stretti e molto stretti</b>	✗	✗	✗
<b>Regolazione</b>			
Regolazioni fattibili da una persona sola	✓	✓	✓
In 6 direzioni con anta appesa	✓	✓	✓
Senza modificazione dell'estetica	✓	✓	✓
Regolazione orizzontale	in continuo ± 5 mm	in continuo ± 5 mm	in continuo ± 5 mm
Regolazione verticale	in continuo +4/-3 mm	in continuo +4/-3 mm	in continuo +3/-2 mm
Regolazione della pressione sulla guarnizione in continuo ±2,5 mm/+0,5 mm aggiuntivo all'interno dell'intervallo di sormonto	✓/✓	✓/✓	✓/✗
<b>Certificati</b>			
Certificato CE secondo EN 1935:2002	✓	✓	✓
SKG	2 stelle	2 stelle	2 stelle